

Oplocení dálnic z vysokopevnostního pletiva

Technické požadavky na konstrukci oplocení dálničních tahů zpracované ŘSD jsou velmi konkrétní a vyžadují použití kvalitních materiálů jak z pohledu pevnosti, tak trvanlivosti.

Základ robustního opěrného systému tvoří žárově zinkované ocelové sloupky \varnothing 60mm se silou stěny 3mm obvykle zabetonované do předvrtaného otvoru.

V rozích, koncích nebo směrových lomech se na zpevnění plotové linie osazují šikmé nebo vodorovné boční vzpěry. Tyto vzpěry tvoří žárově zinkované trubky \varnothing 48mm se silou stěny rovněž 3mm. K upevnění vzpěr na sloupky oplocení se použijí typové hlavice.

Na připravené sloupky se pomocí nerezových samořezných šroubů uchyty v požadovaných výškách nerezové objímky pro uložení vysokopevnostních vodících drátů \varnothing 2,5mm, které se napnou požadovanou silou.

Na takto připravenou konstrukci oplocení se napne a pomocí C klipů upevní vysokopevnostní pletivo se speciálním neklouzavým uzlem (tightlock), který pevně spojuje vodorovné a svislé dráty a zabraňuje poškození pletiva v místě nárazu zvířete.

Pro oplocení dálnic doporučujeme vysokopevnostní pletivo Cyclone, které vyniká nadstandardní pevností a díky kvalitnímu zinkování se podstatně prodlužuje jeho životnost.

Hustota vodorovných drátů a ostatní technické požadavky jsou stanoveny příslušným předpisem, kterému námi nabízené typy vysokopevnostního pletiva plně vyhovují.



Technická specifikace pletiva Cyclone:

vodorovné dráty: \varnothing 2,5mm HT vysokopevnostní ocel (pevnost 1235-1390 N/mm²)
 svislé dráty: \varnothing 2,5mm pevnostní ocel (min. pevnost 700N/mm²)
 uzel TIGHTLOCK: \varnothing 2,24mm měkká ocel (pevnost 400-550N/mm²)
 povolená tolerance: průměr drátu 2,5mm \pm 0,15mm

zinkování: průměr drátu 2,24mm \pm 0,15mm
 množství Zn min. 230g/m²
 rozteč svislých drátů: 150mm
 výška pletiva: 1900, 2000, 2100, 2200, 2400 cm
 balení: návin 100 m \pm 2% nebo 50m \pm 2%



Oplocení dálnic z vysokopevnostního pletiva

Sortiment materiálu pro oplocení dálnic doplňují tři druhy typových bran a branek, které odpovídají schválené výkresové dokumentaci ŘSD - výklopné, šikmé samozavírací a dvoukřídlé vjezdové.

Pro stavební firmy, které realizují oplocení dálničních tahů nabízíme kompletní sortiment materiálu včetně vhodného nářadí a služby s ním spojené.

Kontaktujte nás pro obchodní podmínky a množstevní rabaty.

**Celý sortiment a aktuální ceny
naleznete na
<http://eshop.agrotrans.cz>**



Pro podrobnější informace nás kontaktujte: sales@agrotrans.cz nebo 731 650 940

